



White Line

Optivent - Mekaniskt ventilerat golvsystem

White Line används i Optiventsystem, som är ett mekaniskt ventilerat golvsystem med en bygghöjd på endast 8 mm.

Genom att använda sig av en fläkt skapas ett undertryck mellan den luftspaltbildande distansmattan White Line och underlaget.

Undertrycket som skapas gör tillsammans med korrekt dimensionerade nedsläpp med filter att luften kan styras under hela ytan, vilket innebär att den torkar / har en konstant uttorkning.

Den använda luften släpps sedan ut utanför fastigheten.

Ovanpå Optivent mekaniskt ventilerade golvsystem kan du sedan montera alla typer utav övergolv.

Fungerar lika bra från exempelvis små bostäder till stora idrottshallar.

Funkar även lika bra vid nyproduktion som renovering.

Optivent är ett väl beprövat system och har utvecklats under lång tid.

Genom att installera ett Optiventsystem ventilerar du också effektivt bort radongas i det fall att det finns problem med detta.

Material: HDPE

Tryck: 101 kN/m²

Bygghöjd: 8 mm

Färg: Vit

Brandtekniska egenskaper: Klass E

Vattentäthet: DIN EN 1928

Draghållfasthet: EN 12311-2 Längsgående > 350 N/50 mm /


Tvärgående > 3000 N/50 mm

Statisk perforering: DIN EN 12730, Ingen penetration vid 20 kg i 24 timmar


Flytande kemikalier: DIN EN 1847 / Passed

Åldersbeständig: DIN EN 1296 / Passed

Storlek: 2,0 m x 20 m

 +46 (0) 33 29 20 50

 info@fuktsparrteknik.se

 FUKTSPÄRRTEKNIK AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm

 fuktsparrteknik.se